

## „Basisviertel Schiebleiter“

Zeit (rel/abs)	Methode	Ausbilder	Lehrgangsteilnehmer	Medien/ Hilfsmittel
	Praktische Unterweisung/ Übung	Erläutert Ziel des Basisviertels Schiebleiter. Leiter muß als Rettungsgerät in jeder Situation schnell und sicher vorgenommen werden können.		
		<p>Gibt den Befehl „Angriffstrupp und Wassertrupp Dach des Wohntrakts mit dreiteiliger Schiebleiter anleiten“</p> <p>Beaufsichtigt Greift bei Sicherheitsverstößen ein</p> <p>Richtzeit der Leiterentnahme und Aufrichten: 120 Sekunden</p> <p>Achtet auf sicheres Steigen sowie sauberes Übersteigen durch Reitsitz</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entnehmen Schiebleiter dreiteilig mit Hilfe des Maschinisten vom Fahrzeugdach</li> <li>- Tragen Schiebleiter mit Leiterfuß voran und Unterleiter oben zum Gebäude</li> <li>- Legen die Leiter ca. 2m vom Gebäude entfernt ab</li> <li>- Trupp 1 befreit Stützstangen, zieht daran und sichert Leiterfuß durch drauftreten (Stangen nicht in Richtung Körper)</li> <li>- Trupp 2 richtet Leiter auf</li> <li>- Trupp 2 löst wenn Leiter senkrecht steht das Zugseil</li> <li>- FM 1 Trupp 2 zieht Leiter mit Seil aus (Seil nicht um Hand wickeln)</li> <li>- FM 2 Trupp 2 sichert Leiter durch festhalten (Finger nicht in Laufbereich der Leiterteile) und mit Fuß am Leiterfuß</li> <li>- FM 2 achtet (ggf. mit GrFü) auf korrekte Auszugshöhe</li> <li>- FM 1 sichert nach Erreichen Auszugshöhe Seil mit Mastwurf an der Leiter</li> <li>- Trupps legen Leiter am Gebäude an und richten Leiter aus (Stangen mit Bodenkontakt)</li> <li>- Trupp 1 sichert Stützstangen</li> <li>- Trupp 2 besteigt unter wechselseitiger Sicherung die Leiter</li> </ul>	Fahrzeug mit Schiebleiter

## „Basisviertel Schiebleiter“

		<p>Gibt Hinweis zum Anleitern von Fenstern. Wenn Fenster so eng, dass Leiter nicht im Fenster angeleitet werden kann (sonst Übersteigen zu eng), wird unterhalb des Fensterbrettes angeleitet.</p> <p>Dann ggf. 3. Mann zur Sicherung beim Aufstieg des 2. Manns im Trupp erforderlich, da die Leiter oben nicht gesichert werden kann.</p>		
		<p>Gibt Befehl zur Leiterrücknahme</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trupps richten Leiter senkrecht auf (ein Trupp am Fußende, ein Trupp an den Stützstangen)</li> <li>- FM 1 Trupp 2 löst Konten des Zugseils und lässt Leiter ab</li> <li>- FM 2 Trupp 2 sichert Leiter (Finger nicht in Laufbereich der Leiterteile) und mit Fuß am Leiterfuß</li> <li>- FM 1 Trupp 2 sichert Zugseil an der Leiter</li> <li>- Legen Leiter ab (Trupp 1 sichern durch Zug an den Stützstangen)</li> <li>- Sichtprüfung</li> <li>- Trupp 1 fixiert Stützstangen</li> <li>- Tragen Leiter mit Unterleiter oben zum Fahrzeug</li> <li>- Verlasten Leiter (Unterleiter oben, Leiterkopf in Fahrtrichtung) mit Unterstützung Maschinist auf das Fahrzeug</li> </ul>	
		<p>UVV: Helm/ Handschuhe, falls Leiter bei Entnahme oder Aufrichten fällt nicht auffangen, am Gebäude Gefahr durch Trümmer von oben, ebener Untergrund, Prüfung nach Benutzung, Quetschgefahr, Sicheres Einrasten der Fallhaken</p>		